Dobór minimalnego przekroju płaskownika dla ruchu kołowego

kraty zgrzewane, rozstaw płaskowników 34,3															
Rozstaw podpór w [mm]	Samochody osobowe		Wózki widłowe				Ciężarówki					Ciągniki siodłowe z naczepą			
	Q=2,5 [T]		Q=2,5 [T]	Q=3,5 [T]	Q=7,0 [T]	Q=13 [T]	Q=6,0 [T]	Q=9,0 [T]		Q=12 [T]		Q=30 [T]		Q=60 [T]	
	P=0,48/0,624		P=1/1,3	P=1,5/1,95	P=3,25/4,225	P=6/7,8	P=2/2,6	P=3/3,9		P=4/5,2		P=5/6,5		P=10/13	
	A=0,2x0,15		A=0,2x0,2	A=0,2x0,2	A=0,2x0,2	A=0,2x0,2	A=0,2x0,2	A=0,2x0,26		A=0,2x0,3		A=0,2x0,4		A=0,2x0,6	
	R_L	R_B	$R_L=R_B$	$R_L=R_B$	$R_L=R_B$	$R_L=R_B$	$R_L=R_B$	R_L	R_B	R_L	R_B	R_L	R_B	R_L	R_B
300	40x4	40x4	40x4	40x4	50x5	70x5	40x5	50x4	50x4	50x4	50x5	50x4	50x4	60x4	60x4
400	40x4	40x4	40x4	40x5	60x5		50x5	50x5	60x4	60x5	60x5	60x5	60x5	70x5	70x4
500	40x4	40x4	40x5	50x5	70x5		60x4	60x5	70x4	70x5	70x5	70x4			
600	40x4	40x4	50x4	60x4			60x5	70x5	70x5			70x5			
700	40x4	40x4	50x5	60x5			70x5								
800	40x5	40x4	50x5	60x5			70x5								
900	40x5	40x5	60x4	70x5											
1000	50x4	40x5	60x5	70x5											
1100	50x4	50x4	60x5												
1200	50x5	50x4	70x4												
1300	60x4	50x5	70x5												
1400	60x4	60x4	70x5												
1500	60x5	60x4	70x5												